

Xerox® Phaser® 6020/6022 e
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
Impressora a Cores e
Impressora Multifuncional a Cores
A4



Impressora a Cores Xerox® Phaser® 6020/6022 e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Impressão a cores conveniente e de elevado desempenho.



Impressora a Cores Xerox® Phaser® 6020/6022 e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Os volumes de trabalho são exigentes – o tempo é limitado. A compacta Phaser® 6020/6022 e o WorkCentre® 6025/6027 têm um desempenho de excelência em ambientes de pequenos escritórios onde a cor de elevado impacto, a velocidade e a facilidade de utilização dão à sua equipa a oportunidade para se concentrarem no que é importante. O seu negócio.

Maior desempenho.

- **Muita potência.** O nosso potente processador a 525 MHz e uma quantidade generosa de memória standard, lidam facilmente com o seu trabalho diário, incluindo páginas repletas de gráficos, fotos e tabelas.
- **Qualidade de imagem superior.** A qualidade de imagem melhorada a 1200 x 2400 dpi conseguida com o motor de impressão Hi-Q LED realiza impressões a cores com alta resolução, um alinhamento preciso da imagem e fantásticos detalhes.
- **Adicione cor à sua maneira.** Os ajustes de cor de última hora são fáceis quer para utilizadores experientes quer inexperientes, através de controlos potentes e fáceis de usar existentes no driver da impressora Xerox.
- **Realize mais e gaste menos tempo à espera.** A Phaser 6022 / WorkCentre 6027 atinge uma velocidade de impressão de 18 ppm a cores e a preto e branco. A Phaser 6020 / WorkCentre 6025 atingem uma velocidade de impressão de 10 ppm a cores e 12 ppm a preto e branco. Todos os quatro equipamentos realizam impressões a cores em menos de 19 segundos.

Trabalho de todos os dias facilitado.

- **Imprima a partir de qualquer lado.** Ligue-se sem necessidade de cabos usando a Wi-Fi integrada standard, que é configurada apenas com um toque. Basta premir o botão WPS (Wi-Fi Protected Set-up) no equipamento, e depois o botão WPS no seu router Wi-Fi para trabalhar e imprimir a partir de qualquer local.
- **Conectividade simplificada.** Com o Wi-Fi Direct, os telemóveis, tablets e computadores portáteis podem fazer uma ligação segura diretamente à impressora ou impressora multifuncional, mesmo que não tenha uma rede sem fios.
- **Otimize os seus processos.** As funções potentes simplificam as tarefas de pequenas equipas de trabalho, incluindo o Paper Set-up Navigator que descomplica a impressão em papel de formato personalizado e em tipos de papel desde comum até envelopes e etiquetas.
- **Mobile Printing.** Mantenha a mobilidade com o suporte integrado para o Serviço de Impressão Apple® AirPrint e Mopria®. Imprima emails, fotos e documentos importantes do escritório diretamente a partir do seu smartphone ou tablet Apple ou Android.

Resultados consistentemente fiáveis.

- **Tecnologia de impressão sem rival.** O comprovado motor de impressão Hi-Q LED é o mesmo componente avançado que se encontra em muitos dos nossos equipamentos topo de gama usados por designers gráficos.
- **Toner Xerox® EA.** Desenvolvido para criar imagens luminosas e detalhadas, gráficos suaves e texto nítido com brilho e clareza notáveis – com fusão a baixa temperatura para poupar energia.
- **Imprima com eficiência.** Tanto a impressora como a impressora multifuncional utilizam os mesmos cartuchos de toner fáceis de substituir. Não precisa de comprar, armazenar e substituir itens adicionais, simplificando a operação e a gestão dos consumíveis ao mesmo tempo que reduz o tempo gasto na sua substituição.



Phaser 6020. Impressão.



Phaser 6022. Impressão.

Impacto elevado. Preço acessível. O WorkCentre® 6025 e o WorkCentre® 6027 realizam o trabalho eficientemente. Estes compactos equipamentos combinam vários equipamentos de escritório numa única impressora multifuncional a cores rentável que produz materiais profissionais com extraordinária qualidade.

- 1 O grande e intuitivo ecrã tátil a cores com 4,3 pol. (WorkCentre 6027) simplifica as tarefas complicadas, enquanto que a interface de utilizador de 4 linhas e fácil utilização (WorkCentre 6025), permite uma navegação mais fácil.
- 2 A rede sem fios integrada permite que o equipamento seja colocado em qualquer local do escritório, sendo a ligação à rede sem fios rápida e fácil acedendo ao auxiliar de instalação Wi-Fi diretamente a partir da interface de utilizador.
- 3 Poupe tempo a copiar e a digitalizar documentos com várias páginas, usando o Alimentador Automático de Documentos para 15 folhas.*
- 4 Digitalizar rapidamente, converte papel em documentos eletrónicos que podem ser gravados num local na rede ou enviados diretamente para destinatários de email, com resolução até 600 x 600 dpi, a cores ou tons de cinzento.
- 5 As funções de cópia incluem: Cópia de cartão ID, mais claro/mais escuro, reduzir/ampliar, eliminação auto do fundo, separação e muito mais.
- 6 A porta USB frontal permite aos utilizadores imprimirem de ou digitalizarem para qualquer dispositivo de memória USB standard.
- 7 Distribuído com as mais comuns capacidades de fax a uma velocidade de 33,6 Kbps.*



WorkCentre 6025/6027. Cópia. Impressão. Digitalização. Fax.* Email.

* Disponível apenas no WorkCentre 6027.

Phaser 6020/6022 Características gerais

- 1200 x 2400 dpi qualidade de imagem melhorada
- Ciclo de trabalho robusto até 30 000 páginas por mês
- PANTONE® simulação de cores sólidas com calibração de cor

LxPxA:

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm

Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

Peso:

Phaser 6020: 10,9 kg

Phaser 6022: 12,4 kg



WorkCentre 6025/6027 Características gerais

- Cópia a 600 x 600 dpi; Impressão a 1200 x 2400 dpi qualidade de imagem melhorada
- PANTONE® simulação de cores sólidas com calibração de cor

LxPxA:

WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Peso:

WorkCentre 6025: 14,5 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Especificações do equipamento	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocidade	Até 10 ppm a cores / 12 ppm a preto e branco	Até 18 ppm a cores / 18 ppm a preto e branco	Até 10 ppm a cores / 12 ppm a preto e branco	Até 18 ppm a cores / 18 ppm a preto e branco
Ciclo de Trabalho ¹	Até 30.000 páginas / mês			
Processador / Memória	525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Conectividade	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de alta velocidade	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de alta velocidade	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de alta velocidade	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de alta velocidade
Resolução de cópia e impressão	Impressão: até 1200 x 2400 dpi, qualidade de imagem melhorada		Impressão: até 1200 x 2400 dpi, qualidade de imagem melhorada; Cópia: até 600 x 600 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 19 segundos a cores / 19 segundos a preto e branco	Apenas 13 segundos a cores / 12 segundos a preto e branco	Apenas 19 segundos a cores / 19 segundos a preto e branco	Apenas 13 segundos a cores / 12 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia	ND		Apenas 40 segundos a cores / 24 segundos a preto e branco	Apenas 30 segundos a cores / 20 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	GDI	PostScript 3 compatible, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3 compatible, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Funções de impressão	Opções de Imagem (Standard, Photos, Presentation, Design, POP), Ajuste do Equilíbrio de Cores, PANTONE® simulação de cores sólidas com calibração de cor, Trama Auto (Standard, Fineness, Gradation), Impressão de várias páginas reduzidas numa folha, Enquadramento na página, Dimensionamento, Reduzir/Ampliar, Modo Rascunho, Separação, Drivers de impressão Bidirecionais, Monitorização do Trabalho			
Mobile Printing	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 e WorkCentre 6027), Mopria® Print Service Plug-in ²			
Digitalização	ND		Digitalização para Rede de Computador (SMB/ FTP), Digitalização para Email, WSD, Aplicação (TWAIN USB/Network), WIA (Digitalização USB/ WSD), Mac 10.6 ou posterior (USB/Network/MacICA), USB	
Destinos	ND		Resolução 200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 1200 dpi (apenas TWAIN, Cor, Preto e Branco, Escala de Cinzentos, PDF apenas de imagem/Multi-Page TIFF /Single-page TIFF/ JPEG	
Funções	ND		Resolução 200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 1200 dpi (apenas TWAIN, Cor, Preto e Branco, Escala de Cinzentos, PDF apenas de imagem/Multi-Page TIFF /Single-page TIFF/ JPEG	
Fax	ND		33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/1-bit, Remarcação automática, Redução automática, Livro de endereços (até 99 entradas de endereços), Fax em Grupo, Envio diferido, Página de capa, Receção Segura de Fax, Filtro para Fax Indesejado, Reenvio de fax (Fax/email/servidor via SMB/FTP)	
Funções de fax no equipamento ³	ND		33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/1-bit, Remarcação automática, Redução automática, Livro de endereços (até 99 entradas de endereços), Fax em Grupo, Envio diferido, Página de capa, Receção Segura de Fax, Filtro para Fax Indesejado, Reenvio de fax (Fax/email/servidor via SMB/FTP)	
Segurança	Standard	HTTPS (SSL/TLS) Seguro, IPP Seguro, SSL, Filtro de IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), e WPA/WPA2-PSK (Modo Misto)	HTTPS (SSL/TLS) Seguro, IPP Seguro, SSL, Filtro de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modo Misto)	HTTPS (SSL/TLS) Seguro, IPP Seguro, SSL, IP Filtering, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), and WPA/WPA2-PSK (Modo Misto), Autenticação do Livro de Endereços de Rede (LDAP, Windows Kerberos)
Entrada de Papel	Standard	ND	Vidro de exposição	Alimentador Automático de Documentos (ADF): 15 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
			Bandeja bypass: Até 100 folhas; formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	ND
		Bandeja principal: Até 150 folhas; formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Saída de papel	100 folhas			
Garantia	Um ano de garantia nas instalações			

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; ² Pode ser necessário upgrade do firmware; ³ Necessita de uma linha telefónica analógica.

Gestão do Equipamento

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Drivers de Impressão

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (apenas driver Windows v3), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 e superior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Fontes suportadas

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: ND; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 fontes PostScript; 81 fontes PCL

Alimentação de papel

Alimentador Automático de Documentos: 60-105 g/m²; Bandeja Bypass: 60 a 163 g/m² (WorkCentre 6025); Bandeja Principal: 60 a 163 g/m²

Tipos de Suportes

Comum, Bond, Cartolina de Gramagem Reduzida, Cartolina com Brilho de Gramagem Reduzida, Envelopes, Etiquetas, Reciclado, Comum-Recarregado, Bond-Recarregado, Cartolina Recarregada de Gramagem Reduzida, Cartolina Recarregada com Brilho de Gramagem Reduzida, Reciclado-Recarregado

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 °C a 32 °C; Humidade: 10% a 85%; Pressão sonora: A imprimir: 49,1 dB(A) ou menos, Em espera: 21,9 dB(A) ou menos; Tempo de aquecimento (desde modo de economia de energia): inferior a 35 segundos

Requisitos elétricos

Energia: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Impressão Contínua (média): 220/340 watts; Modo de Espera: 45 watts ou menos; Modo de Poupança de Energia: 10 watts ou menos; Modo de Descanso: 3,5 watts ou menos; WorkCentre 6025/6027: Impressão Contínua (média): 220/330 watts; Modo Em espera: 45 watts ou menos; Modo de Poupança de Energia: 10 watts ou menos; Em Modo de Descanso: 3,5 watts ou menos

Dimensões (L x P x A)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Peso: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Peso: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Peso: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Peso: 16,9 kg

Conformidade Regulamentar/Certificações

Marca CE aplicável às diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2ª edição / IEC 60950-1:2005 2ª edição, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva REEE 2012/19/EU, Qualificada de acordo com ENERGY STAR®. Para ver a lista mais recente de certificações, visite

www.xerox.com/OfficeCertifications.

Conteúdo da embalagem

- Impressora Phaser 6020 ou Impressora Phaser 6022 ou Impressora Multifuncional WorkCentre 6025 ou Impressora Multifuncional WorkCentre 6027
 - Cartucho de Toner (capacidade para 500 páginas*)
 - Guia de Instalação Rápida, Guia de Utilização Rápida, Software e Disco de Documentação
 - Cabo de alimentação
 - Cabo USB
 - Consumíveis
- | | |
|----------------------------|-----------|
| Cartuchos de toner*: | |
| Preto: 2000 páginas std | 106R02759 |
| Ciano: 1000 páginas std. | 106R02756 |
| Magenta: 1000 páginas std. | 106R02757 |
| Amarelo: 1000 páginas std. | 106R02758 |

* Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, XEROX com a marca figurativa®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® e WorkCentre® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as directrizes ENERGY STAR relativamente a utilização eficiente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. 07/15 BR10416

602BR-02ZB

